

La soluzione avanzata e versatile
per le comunicazioni professionali



FAX4430NF

Comunicazioni efficaci per i gruppi di lavoro medio-grandi



FAX4430NF di Ricoh è progettato per rispondere a qualsiasi esigenza dei gruppi di lavoro e rappresenta lo strumento ideale per assicurare comunicazioni efficienti e una gestione ottimale del flusso di lavoro.

- Trasmissione in 2 secondi
- 200 selezioni abbreviate
- ADF da 70 fogli
- Funzioni Internet-Fax e IP-Fax
- Scansione a colori e fax in fronte-retro
- Funzioni di sicurezza avanzate

Qualità e risparmio

FAX4430NF garantisce l'invio dei documenti rapido, efficiente e conveniente. Il modem a 33,6 Kbps assicura, infatti, bassi costi di trasmissione, mentre il toner ed il developer separati riducono al minimo i costi dei prodotti di consumo.



Produzione continua:
15 pagine al minuto



Ottime performance e facilità d'uso

- Scansione in soli 1,3 secondi.
- Produzione al ritmo di 15 ppm.
- Massima praticità d'uso grazie ai 10 tasti Funzione, alle 90 selezioni rapide ed alle 200 selezioni abbreviate.
- La sostituzione del toner e il rifornimento della carta richiedono solo pochi secondi.

Comunicazioni sempre sicure

FAX4430NF, grazie alla capacità standard di ben 350 fogli, elimina qualunque rischio di perdere messaggi importanti nel caso in cui la carta sia esaurita. Inoltre, aggiungendo i due cassettei opzionali da 500 fogli ciascuno si evitano frequenti rifornimenti di carta, mentre la memoria standard di 16 MB è in grado di conservare fino a 1.280 pagine in formato A4.





La funzione IP-Fax consente di effettuare trasmissioni interurbane e internazionali a costo zero verso gli uffici collegati direttamente alla stessa rete.

I vantaggi dell'IP-Fax

La funzione IP-Fax permette di trasmettere i messaggi fax attraverso la rete IP/VoIP. L'utilizzo dell'indirizzo IP al posto del numero di fax di destinazione assicura numerosi vantaggi:

- Maggiore facilità d'uso
- Azzeramento totale del costo di invio dei messaggi fax (interurbani e internazionali)
- Massima rapidità di trasmissione
- Connessione in rete semplicissima
- Migliore qualità dei fax
- Riduzione delle possibilità d'errore: è la soluzione ideale per l'invio di documenti riservati.

Comunicazioni professionali avanzate

- La trasmissione di fax direttamente dal computer garantisce un notevole risparmio di tempo ed una migliore qualità delle immagini (LAN-Fax).
- L'invio di fax sotto forma di e-mail permette di ridurre i costi ed i tempi di trasmissione (Internet-Fax).
- La combinazione delle funzioni 'scan to e-mail' e scansione a colori consente di inviare documenti a colori in formato TIFF, JPEG o PDF come allegati di posta elettronica.



Alimentatore by-pass: 100 fogli

250 fogli

500 fogli

1000 fogli

Qualità eccellente

FAX4430NF, grazie alla risoluzione di 400 dpi, riproduce in maniera impeccabile le immagini e il testo dei documenti in arrivo. La tecnologia Ricoh permette di riprodurre senza imperfezioni linee curve e diagonali e di stampare con una qualità eccellente anche tratti sottili, sfumature di fotografie e illustrazioni.



Massima garanzia di sicurezza

Il flusso delle comunicazioni fax è ottimizzato e reso assolutamente sicuro. Per evitare un uso indiscriminato, a ciascun utilizzatore si può chiedere di inserire un codice di autorizzazione personale prima di utilizzare il FAX4430NF. Inoltre, grazie alla funzionalità di Blocco Memoria, i fax in arrivo vengono memorizzati e possono essere stampati soltanto dalle persone autorizzate dopo aver effettuato la corretta procedura di autenticazione. La funzione IP-Fax garantisce sicurezza ed affidabilità nella trasmissione dei dati riservati poiché permette di inviare i fax direttamente a periferiche protette.

Massimo rispetto dell'ambiente

Come tutti i nostri prodotti, anche FAX4430NF rispecchia l'impegno di Ricoh a favore della salvaguardia dell'ambiente attraverso il basso consumo energetico e la politica "zero rifiuti":

- assorbimento elettrico inferiore a 6 W nel modo Risparmio Energia
- design robusto, parti e componenti facilmente riciclabili





FAX4430NF

Caratteristiche tecniche



GENERALI

Tipo:	Ricetrasmittitore da tavolo
Linee:	PSTN, PABX
Compatibilità:	G3 ITU-T (T.30) Internet-Fax ITU-T (T.37) IP-Fax ITU-T (T.38)
Interfaccia:	Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX
LAN-Fax:	Sì
Utility di rete:	Web Status Monitor
Velocità modem:	33,6 Kbps
Velocità di trasmissione:	2 secondi
Sistemi di compressione dei dati:	MH, MR, MMR, JBIG
Selezioni rapide:	90 numeri
Selezioni abbreviate:	200 numeri
Capacità carta:	Di serie: 1 cassetto carta da 250 fogli Alimentatore by-pass da 100 fogli Max.: 1.350 fogli
Capacità ADF:	70 fogli
Memoria:	16 MB (1.280 pagine) ¹
Memoria di backup:	12 ore
Formato documenti:	A4
Velocità di scansione:	1,3 secondi
Dimensioni (L x P x A):	448 x 551 x 411 mm
Peso:	23 kg
Alimentazione elettrica:	220 – 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico (modo Risparmio Energia):	Meno di 6 W



SCAN TO E-MAIL (A COLORI²)

Risoluzione:	Max. 600 x 600 dpi
Formati file:	TIFF/PDF/JPEG ²

PRODOTTI DI CONSUMO

- Cartuccia toner (durata: 5.000 fogli)¹
- Gruppo fotoconduttore (durata: 45.000 fogli)
- Kit di manutenzione ADF

ALTRI OPZIONALI

- 2 cassette carta da 500 fogli ciascuno
- Unità G3 (per un secondo numero fax)
- Unità Scanner colore

¹ Foglio test ITU-T n. 1

² Opzionale (con unità Scanner colore).

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Our earth.
Our tomorrow

Certificazione ISO9001:2000
Certificazione ISO14001

Questi prodotti rispondono alle norme CE ENERGY STAR in materia di efficienza energetica.

Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali. Questo depliant è stato stampato su carta ecologica: 50% riciclata, 50% sbiancata senza cloro.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant.

Copyright © 2007
Ricoh Europe (Netherlands) B.V.
Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe (Netherlands) B.V.

RICOH

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

RICOH EUROPE (NETHERLANDS) B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com